

# Armarios de Seguridad Serie AF Light



Armoires  
de Sécurité  
Série AF Light



*Combinación opcional · Combinaison optionnelle*

La Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por Ferrimax, s.a. para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma EN ISO 9001:2000.

L'Association Espagnole de Normalisation (AENOR) a certifié que le Système de Gestion de la qualité adopté par Ferrimax, s.a. pour le développement, la production, la commercialisation, le service après-vente et la maintenance des coffres-forts et des produits de sécurité physique, comme portes-forts et blindages spéciaux, est conforme aux exigences de la nouvelle norme UNE EN ISO 9001 : 2000.



SEGURIDAD EN CONSTANTE PROGRESO  
SEGURITE EN CONSTANTE PROGRESSION



# Armarios de Seguridad Serie AF Light

## Armoires de Sécurité Série AF Light



### Características de construcción

- Chapa exterior de acero de 3 mm y otra interior de 1 mm.
- Apertura de las puertas a 180°.
- Posibilidad de cargar hasta 200 kg en cada bandeja.
- Perfil antiextracción en el lado de las bisagras.

### Mecanismos de cierre

- Seis pestillos, cuatro horizontales de 18 mm de diámetro y dos verticales de 16 mm de diámetro, accionados por una manecilla central.
- Cerradura de guardas de seguridad provista de llave de doble pala asimétrica, protegida con acero al manganeso.

### Acabados

Pintura al polvo con posterior secado al horno a 180°C.

### Opciones

- Secreto combinación electrónico o mecánico.
- En caso de difícil acceso, el modelo AF-1 Light puede suministrarse desmontado.

### Caractéristiques de fabrication

- Tôle d'acier extérieure de 3 mm et une autre intérieure de 1 mm.
- Ouverture des portes à 180°.
- Possibilité de charger jusqu'à 200 kg sur chaque tablette.
- Profil anti-extraction sur le côté des charnières.

### Mécanismes de fermeture

- Six pènes, quatre horizontaux de 18 mm de diamètre et deux verticaux de 16 mm de diamètre, actionnés par une poignée centrale.
- Serrure à clef double panneton agréée, protégée par une plaque d'acier au manganèse.

### Finitions

Peinture en poudre et séchage ultérieur au four à 180°C.

### Options

- Combinaison mécanique ou électronique.
- En cas d'accès difficile, le modèle AF-1 Light peut être livré démonté.

## Dimensiones Dimensions

Modelo Modèle	Dimensiones exteriores (mm) Dimensions extérieures (mm)			Dimensiones interiores (mm) Dimensions intérieures (mm)			Volumen Volume (litros)	Peso Poids (Kg)	Bandejas Tablettes
	Alto Hauteur	Ancho Largeur	Fondo Profondeur	Alto Hauteur	Ancho Largeur	Fondo Profondeur			
AF-1 Light	1950	1000	500	1780	970	400	689	224	4
AF-2 Light	1600	700	550	1430	670	440	400	150	4
AF-3 Light	1000	700	550	810	670	440	228	98	1
AF-4 Light	1000	1000	500	810	970	440	314	138	1

Distribuido por / Distribué par nos concessionnaires et Agents agréés FERRIMAX



[www.ferrimax.com](http://www.ferrimax.com)

FÁBRICA BARCELONA / USINE BARCELONE  
Tel +34 93 460 16 96 · [comercial@ferrimax.es](mailto:comercial@ferrimax.es)  
DELEGACIÓN MADRID / DELEGATION MADRID  
Tel +34 91 796 08 96 · [madrid@ferrimax.es](mailto:madrid@ferrimax.es)

FERRIMAX FRANCE Tel +33 450 39 89 28 · [france@ferrimax.fr](mailto:france@ferrimax.fr)

