

Armarios de Seguridad

- Serie AR (atérmico)

- Serie AS



Security Cupboards

- AR Serie
(athermic)

- AS Serie



Combinación opcional · Optional combination lock

La Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR) ha certificado que el

Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por Ferrimax, s.a.

para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma EN ISO 9001:2000.

The Spanish Association for Standardization and Certification (AENOR) certifies that the quality management system adopted by Ferrimax, s.a. for the design, the manufacturing, the commercialisation, the after sales service and the maintenance of safes and physical security products, complies with the requirements of the Standard EN ISO 9001:2000.



Armarios de Seguridad

- Serie AR (atérmico)
- Serie AS

Security Cupboards

- AR Series (athermic)
- AS Series



Características de construcción

- Chapa exterior de acero de 3 mm y otra interior de 1 mm.
- Apertura de las puertas a 180°.
- Posibilidad de cargar hasta 200 kg en cada bandeja.
- Perfil antiextracción en el lado de las bisagras.
- Material atérmico de gran resistencia al fuego, con un espesor de 40 mm (Serie AR).

Mecanismos de cierre

- Seis pestillos, cuatro horizontales de 18 mm de diámetro y dos verticales de 16 mm de diámetro, accionados por una manecilla central.
- Cerradura de guardas de seguridad provista de llave de doble pala asimétrica, protegida con acero al manganeso.

Acabados

Pintura al polvo con posterior secado al horno a 180°C.

Opciones

- Secreto combinación electrónico o mecánico.
- En caso de difícil acceso, los modelo AS-1 y AR-1 pueden suministrarse desmontados.

Construction features

- 3 mm thick steel plate outside and 1 mm thick steel plate inside
- Opening of the doors up to 180°
- Structure allowing loading up to 200 kg in each one of the shelves
- Anti-extraction profiles on the hinges side
- 40 mm of athermic material, which gives the cupboard a fire-proof condition (AR series).

Locking devices

- Six bolts, four of 18 mm horizontally placed, and two of 16 mm vertically placed, all of them activated by central lever
- Security lever key lock provided with an asymmetric double-bit key, protected with manganese steel plate

Finishing

Spray powder painting, later dried in an oven at 180° C.

Options

- Electronic or mechanical combination lock
- For difficult access conditions, the AS-1 and the AR-1 can be delivered dismantled

Dimensiones Dimensions

Modelo Model	Dimensiones exteriores (mm) External dimensions (mm)			Dimensiones interiores (mm) Internal dimensions (mm)			Volumen Volume (litros)	Peso Weight (Kg)	Bandejas Shelves
	Alto Height	Ancho Width	Fondo Depth	Alto Height	Ancho Width	Fondo Depth			
AS-1	1950	1000	500	1800	890	430	689	268	4
AS-2	1600	700	550	1440	580	480	400	184	4
AS-3	1000	700	550	820	580	480	228	125	1
AS-4	1000	1000	500	820	890	430	314	155	1
AR-1	1950	1000	500	1790	870	410	621	301	4

Distribuido por / Distributed by



www.ferrimax.com

FÁBRICA BARCELONA / MANUFACTURING PLANT IN BARCELONA

Tel +34 93 460 16 96

comercial@ferrimax.es · export@ferrimax.com

DELEGACIÓN MADRID / BRANCH OFFICE IN MADRID

Tel +34 91 796 08 96 · madrid@ferrimax.es

SERVICIO TÉCNICO
Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
EN TODA ESPAÑA