

Armarios de Seguridad

- Serie AR (atérmico)
- Serie AS



Armoires de Sécurité

- Série AR
(athermique)
- Série AS



Combinación opcional · Combinaison optionnelle

La Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por Ferrimax, s.a. para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma EN ISO 9001:2000.

L'Association Espagnole de Normalisation (AENOR) a certifié que le Système de Gestion de la qualité adopté par Ferrimax, s.a. pour le développement, la production, la commercialisation, le service après-vente et la maintenance des coffres-forts et des produits de sécurité physique, comme portes-fortes et blindages spéciaux, est conforme aux exigences de la nouvelle norme UNE EN ISO 9001 : 2000.



SEGURIDAD EN CONSTANTE PROGRESO
SEGURITE EN CONSTANTE PROGRESSION



Armarios de Seguridad

- Serie AR (atérmico)

- Serie AS

Armoires de Sécurité

- Série AR (athermique)

- Série AS



Características de construcción

- Chapa exterior de acero de 3 mm y otra interior de 1 mm.
- Apertura de las puertas a 180°.
- Posibilidad de cargar hasta 200 kg en cada bandeja.
- Perfil antiextracción en el lado de las bisagras.
- Material atérmico de gran resistencia al fuego, con un espesor de 40 mm (Serie AR).

Mecanismos de cierre

- Seis pestillos, cuatro horizontales de 18 mm de diámetro y dos verticales de 16 mm de diámetro, accionados por una manecilla central.
- Cerradura de guardas de seguridad provista de llave de doble pala asimétrica, protegida con acero al manganeso.

Acabados

Pintura al polvo con posterior secado al horno a 180°C.

Opciones

- Secreto combinación electrónico o mecánico.
- En caso de difícil acceso, los modelos AS-1 y AR-1 pueden suministrarse desmontados.

Caractéristiques de fabrication

- Tôle d'acier extérieure de 3 mm et une autre intérieure de 1 mm.
- Ouverture des portes à 180°.
- Possibilité de charger jusqu'à 200 kg sur chaque tablette.
- Profil anti-extraction sur le côté des charnières.
- Matériel athermique de grande résistance au feu, d'une épaisseur de 40 mm (Série AR).

Mécanismes de fermeture

- Six pènes, quatre horizontaux de 18 mm de diamètre et deux verticaux de 16 mm de diamètre, actionnés par une poignée centrale.
- Serrure à clef double panneton agréée, protégée par une plaque d'acier au manganèse.

Finitions

Peinture en poudre et séchage ultérieur au four à 180°C.

Options

- Combinaison mécanique ou électronique.
- En cas d'accès difficile, les modèles AS-1 et AR-1 peuvent être livrés démontés.

Dimensiones Dimensions

Modelo Modèle	Dimensiones exteriores (mm) Dimensions extérieures (mm)			Dimensiones interiores (mm) Dimensions intérieures (mm)			Volumen Volume (litros)	Peso Poids (Kg)	Bandejas Tablettes
	Alto Hauteur	Ancho Largeur	Fondo Profondeur	Alto Hauteur	Ancho Largeur	Fondo Profondeur			
AS-1	1950	1000	500	1800	890	430	689	268	4
AS-2	1600	700	550	1440	580	480	400	184	4
AS-3	1000	700	550	820	580	480	228	125	1
AS-4	1000	1000	500	820	890	430	314	155	1
AR-1	1950	1000	500	1790	870	410	621	301	4

Distribuido por / Distribué par nos concessionnaires et Agents agréés FERRIMAX



www.ferrimax.com

FÁBRICA BARCELONA / USINE BARCELONE
Tel +34 93 460 16 96 · comercial@ferrimax.es
DELEGACIÓN MADRID / DELEGATION MADRID
Tel +34 91 796 08 96 · madrid@ferrimax.es

FERRIMAX FRANCE Tel +33 450 39 89 28 · france@ferrimax.fr

SERVICIO TÉCNICO Y PUNTOS
DE DISTRIBUCIÓN EN TODA ESPAÑA
VENTE - INSTALLATION - S.A.V.
SUR TOUTE LA FRANCE