



Cajas fuertes Serie Dinami

Niveles I-II-III-IV-V · Norma EN 1143-1



Historia

Ferrimax, con más de 30 años de experiencia, es una empresa española puntera en el sector de la seguridad física.

Ferrimax da respuesta a los mercados donde los niveles de seguridad de los productos son más valorados. Entidades de crédito, joyerías, administraciones de lotería, estaciones de servicio y lugares de riesgo elevado son para Ferrimax motivo para la búsqueda de nuevos productos.



Nivel III combinación opcional



La Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por Ferrimax, s.a. para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma EN ISO 9001:2000.



Cajas fuertes Serie Dinami

Niveles I-II-III-IV-V · Norma UNE 1143-1

Nueva serie

Dinami, en griego, significa resistencia. Ferrimax, con esta nueva serie, ha desarrollado una caja fuerte de máxima seguridad como respuesta a los nuevos métodos de ataque empleados por los delincuentes del siglo XXI.

Calidad y medio ambiente

Todos los procesos de fabricación de la planta industrial de Ferrimax se ajustan a los estándares de calidad de la Norma ISO 9001:2000.

Todo el ciclo productivo de Ferrimax, desde la elección de la materia prima hasta el embalado final, es rigurosamente respetuoso con la protección del medio ambiente.

Cajas fuertes ensayadas y certificadas

La serie Dinami, diseñada y fabricada por Ferrimax, responde a las exigencias de la Norma Europea de ensayo para cajas fuertes EN 1143-1. Los ensayos han sido realizados por el laboratorio alemán VdS y el francés C.N.P.P., y la producción certificada por el VdS (alemán) y el a2p (francés).

Características de construcción

La serie Dinami emplea la nueva generación de composites basados en la tecnología "DSP" (Densified System Particules), consiguiendo el nivel requerido de seguridad de la Norma EN 1143-1, aligerando el peso en un 30%.

El espesor total de las paredes es de 60 mm para los niveles I-II-III-IV y de 80 mm para el nivel V. El espesor de la puerta, incluyendo los mecanismos de cierre, es de 130 mm para los niveles I-II-III-IV y de 150 mm para el nivel V.

Color de las cajas fuertes: RAL 7040 (gris).

Protección de los mecanismos

Protección anti-taladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de los pestillos, de los delatores y de la cerradura de llave principal.

Además, la cerradura tiene una protección basada en un cristal templado de seguridad.

Bisagras y pestillos

Del lado de las bisagras una barra de enganche anti-desengoznaje, en toda la altura de la puerta, hace

Gama cajas fuertes Serie Dinami



[Dinami 680]



[Dinami 650]



[Dinami 625]

inoperante el ataque a las bisagras. Los otros tres lados de la puerta están bloqueados por pestillos de 30 mm de diámetro.

El número de pestillos varía según el modelo de la caja.



Cerraduras

- NIVELES I y II: una cerradura de llave de doble pala clase A EN1300
- NIVEL III: una cerradura de llave de doble pala clase B EN1300
- NIVELES IV y V: una cerradura de llave de doble pala + una combinación mecánica, ambas clase B EN1300

Delatores

Todos los modelos de cajas fuertes de la serie Dinami están protegidos por delatores.

Opciones

Las cajas fuertes de la serie Dinami pueden, opcionalmente, ir equipadas con:

- un secreter con llave
- una combinación mecánica
- una combinación electrónica

Ferrimax puede incluir otras opciones, a petición del cliente.



Depósitos de fondos

Caja fuerte modelo 602 con cajón de ingresos.

Producto especial sin certificación.



[Dinami 618]

[Dinami 616]

[Dinami 612]

[Dinami 610]

[Dinami 602]

