



# Coffres-forts Série Dinami

## Classes I-II-III-IV-V Norme EN1143-1



### Historique

Ferrimax, bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience, est une entreprise de pointe dans le secteur de la sécurité physique. Par son savoir faire Ferrimax répond au besoin du marché de plus en plus exigeant dans tous les sites à haut risque. Banques, bijouteries, administrations, stations de service, etc... son service de recherche trouve en permanence les solutions adaptées à cette demande.

Classe III combinaison optionnelle

### Valeurs assurables:

- Classe I 25 000 €
- Classe II 35 000 €
- Classe III 55 000 €
- Classe IV 110 000 €
- Classe V 200 000 €



# Coffres-forts Série Dinami

## Classes I-II-III-IV-V · Norme EN1143-1

### Nouvelle série

Dinami, qui signifie résistance en grec, est la nouvelle série conçue par Ferrimax. Des coffres-forts d'une sécurité maximale face aux nouvelles méthodes d'attaques employées par les délinquants du XXIème siècle.

### Qualité et environnement

Tous les processus de fabrication du plan industriel de Ferrimax sont conformes aux standards de qualité de la Norme ISO 9001 : 2000.

L'ensemble du cycle de production, du choix de la matière première jusqu'à l'emballage final, respecte rigoureusement la protection de l'environnement.

### Coffres-forts testés et certifiés

La série Dinami de Ferrimax répond aux exigences de la norme européenne des essais des coffres-forts EN-1143/1. Les tests ont été réalisés par les laboratoires français C.N.P.P. et allemand VdS, et les produits certifiés par les marques a2p et VdS.

### Caractéristiques de fabrication

La série Dinami emploie la nouvelle génération de composants basée sur la technologie "DSP" (Densified System Particules), pour atteindre la classe requise de sécurité de la norme EN 1143-1 ; allégeant le poids d'approximativement 30%.

L'épaisseur totale des parois est de 60 mm pour les classes I-II-III-IV et de 80 mm pour la classe V, l'épaisseur de la porte, incluant les mécanismes de fermeture, est de 130 mm pour les classes I-II-III-IV et de 150 mm pour la classe V.

Peinture des coffres-forts: RAL 7040 (gris).

### Protection des mécanismes

Protection anti-perçage des zones sensibles du mécanisme, des pènes, des délateurs et de la serrure à clef principale.

La serrure possède une protection supplémentaire par un pavé de verre sécurisé autobloquant.

## Gamme coffres-forts Série Dinami



[ Dinami 680 ]



[ Dinami 650 ]



[ Dinami 625 ]

## Pivots et pènes

Du côté pivots, une barre d'accrochage anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte, rend inopérante toute attaque. Les autres côtés de la porte sont bloqués par des pènes de 30 mm de diamètre.

Le nombre des pènes varie selon le modèle du coffre-fort.



## Serrures

- CLASSES I et II: une serrure à clef double panneton agréée, classe A EN1300
- CLASSE III: une serrure à clef double panneton agréée, classe B EN1300
- CLASSES IV et V: une serrure à clef double panneton agréée + une combinaison mécanique, toutes deux classe B EN1300

## Délateurs

Tous les modèles des coffres-forts de la série Dinami sont protégés par des délateurs.

## Options

Les coffres-forts de la série Dinami peuvent être dotés :

- d'un compartiment intérieur à clef
- d'une combinaison mécanique
- d'une combinaison électronique

Sur demande du client, nous pouvons inclure d'autres options.



## Dépôts de fonds

Coffre-fort modèle 602 avec tiroir délestage à double mouvement.

*Produit spécial sans agrément.*



[ Dinami 618 ]

[ Dinami 616 ]

[ Dinami 612 ]

[ Dinami 610 ]

[ Dinami 602 ]

