

Archivador Ignífugo de 4 cajones


UL 72 / Class 350

Máxima protección para la información contenida en sus documentos de papel (contratos, pólizas de seguros, registros fiscales, registros contables, documentos jurídicos).

CARACTERÍSTICAS

Mecanismos de cierre: cerradura de alta seguridad marca Medeco, certificada UL. Opcionalmente se puede instalar una segunda cerradura de combinación.

Apertura individualizada: cada cajón incorpora un pestillo con dos posiciones. En función de la posición, se tiene acceso a ciertos cajones mientras permanecen bloqueados aquellos que contienen información confidencial.



Tiempo de resistencia al fuego: una hora conforme con la norma UL 72 / Class 350.

El archivador está sometido a pruebas de resistencia al fuego, de choque térmico y de impacto.

En caso de incendio, la temperatura en el interior del archivador no sobrepasa los 177°C (Class 350 = 350° Fahrenheit = 177°C).

Además, sus documentos estarán protegidos del agua utilizada por los bomberos en la extinción y de la caída ante un posible derrumbamiento del edificio (prueba de caída desde 9 metros de altura).

Aislamiento seco: a diferencia del aislamiento húmedo, el aislamiento seco mantendrá las propiedades de protección de por vida eliminando por completo los riesgos de corrosión.

Aislamiento individualizado de los cajones: cada cajón está aislado individualmente.



Dimensiones exteriores (mm):

1448 alto x 539 ancho x 802 fondo.

Dimensiones interiores cajones (mm):

299 alto x 387 ancho x 660 fondo.

Peso (kg): 345.

Color: gris claro (RAL 7035).

Contenedor Ignífugo para la protección de soportes magnéticos

Data 5

UL 72 / Class 125

Máxima protección para la información contenida en sus soportes magnéticos.

CARACTERÍSTICAS

Mecanismos de cierre: cerradura con llave.

Tiempo de resistencia al fuego: una hora conforme con la norma UL 72 / Class 125. El contenedor está sometido a pruebas de resistencia al fuego. En caso de incendio la temperatura en el interior del contenedor no supera los 52°C (Class 125 = 125° Fahrenheit = 52°C).

Dimensiones exteriores (mm):

267 alto x 295 ancho x 444 fondo.

Dimensiones interiores (mm):

149 alto x 159 ancho x 225 fondo.

Peso (kg): 34.

Volumen (litros): 5.

Color: marfil.



Soporte	Capacidad
Disquetes 3,5"	130
Disquetes 5,25"	120
DAT 4 mm	60
DC 2000/2120	32
DAT 8 mm	30
Travan	23
CD-ROM	23
DLT	12
3480/3590	9
Zip disk	31

Ferrimax se reserva el derecho de modificar sus catálogos sin previo aviso según exigencias del progreso técnico.

Distribuido por



FERRIMAX, S.A.

FÁBRICA BARCELONA Polígono Industrial Can Baliarda · Ctra. de la Roca, km 12,6
08105 Sant Fost de Campsentelles · Tel 93 460 16 96 · Fax 93 399 61 59
comercial@ferrimax.es · www.ferrimax.es

DELEGACIÓN MADRID Polígono Industrial Villaverde
c/ Resina, 22-24, nave 27 · 28021 Madrid · Tel 91 796 08 96 · Fax 91 795 39 45
madrid@ferrimax.es · www.ferrimax.es

SERVICIO TÉCNICO
Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
EN TODA ESPAÑA