

Classeur Ignifuge de 4 tiroirs

UL 72 / Class 350

Protection maximale des documents papier (contrats, polices d'assurances, registres fiscaux, registres comptables, documents juridiques,...).

CARACTERISTIQUES

Mécanismes de fermeture

Serrure de haute sécurité, marque Medeco, certifiée UL. Possibilité d'installer une combinaison de manière optionnelle.

Ouverture individualisée

Chaque tiroir possède un pêne à 2 positions. Accès possible ou non à certains tiroirs en fonction de la position du pêne.

Résistance au feu

Une heure, selon Norme UL 72 / Class 350.

Le classeur est soumis à des tests de résistance au feu, aux chocs thermiques et de chute.

En cas d'incendie, la température intérieure du classeur ne dépasse pas les 177°C (Class 350 = 350° Fahrenheit = 177°C).


De plus, les documents sont protégés de l'eau utilisée par les pompiers durant l'extinction de l'incendie, et de l'éventuelle chute en cas d'effondrement (test de chute de 9 mètres de haut).

Isolement sec

Contrairement à l'isolement humide, l'isolement sec conserve à vie les propriétés de protection, éliminant complètement les risques de corrosion.

Isolement individuel des tiroirs

Chaque tiroir est isolé de façon individuelle.



Dimensions extérieures (mm) :

1448 haut x 539 large x 802 profondeur.

Dimensions intérieures tiroirs (mm) :

299 haut x 387 large x 660 profondeur.

Poids (kg) : 345.

Couleur : gris clair (RAL 7035).

Conteneur Ignifuge pour la protection des supports magnétiques

Data 5

UL 72 / Class 125

Protection maximale de l'information contenue sur les supports magnétiques.

CARACTERISTIQUES

Mécanismes de fermeture

Serrure à clef.

Résistance au feu

Une heure, selon Norme UL 72 / Class 125.

Le conteneur est soumis à des tests de résistance au feu. En cas d'incendie, la température intérieure du conteneur ne dépasse pas les 52°C (Class 125 = 125° Fahrenheit = 52°C).

Dimensions extérieures (mm)

267 haut x 295 large x 444 profondeur.

Dimensions intérieures (mm)

149 haut x 159 large x 225 profondeur.

Poids (kg) : 34.

Volume (litres) : 5.

Couleur : ivoire.



Support	Capacité
Disquettes 3,5"	130
Disquettes 5,25"	120
DAT 4 mm	60
DC 2000/2120	32
DAT 8 mm	30
Travan	23
CD-ROM	23
DLT	12
3480/3590	9
Zip disk	31

Distribué par nos concessionnaires et agents agréés FERRIMAX



USINE BARCELONE - ESPAGNE
Tel +34 93 460 16 96

FERRIMAX FRANCE
37, Rue René Cassin · PAE La Chatelaine
74240 Gaillard
Tel +33 450 39 89 28 · Fax +33 450 39 86 18
france@ferrimax.fr · www.ferrimax.fr

RESEAU FERRIMAX
Vente - Installation - S.A.V.

