

Cajas Fuertes Serie CFR



Modelo CFR-2 con secreter opcional



Modelo CFR-2 con ranura

- Dimensiones de la ranura (mm):
20 (alto) x 130 (ancho)
- Sistema anti-pesca



Estudiada teniendo en cuenta la demanda del mercado, esta nueva serie de cajas fuertes con un diseño innovador y óptimas características en cuanto a peso y funcionalidad, es ideal para ser instalada en domicilios, comercios, pequeñas empresas y despachos profesionales.

La Asociación Española de Normalización y certificación (**AENOR**) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por **Ferrimax, s.a.** para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma **UNE EN ISO 9001:2000**.

Cajas Fuertes Serie CFR

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Cuerpo

Espesor total de 65 mm, construido por un envolvente exterior y otro interior en chapa de acero con aglomerados de altas prestaciones y fibras en su interior, lo que le da una gran resistencia ante los ataques mecánicos.

Puerta

El espesor total de la puerta es de 85 mm, incluido el sistema de cierre. El espesor del blindaje es de 12 mm.

Mecanismos de cierre

Están distribuidos por toda la superficie de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos cilíndricos de 30 mm de diámetro.

- Cerradura de alta seguridad de guardas accionada por llave de doble pala.
- Secreto-combinación electrónica (Clase I VdS, con el que se pueden formar un millón de combinaciones distintas).

Secreter

Opcionalmente, las cajas fuertes de la Serie CFR pueden ir equipadas con un secreter (a partir del modelo CFR-2).

Anclaje

Las cajas de la Serie CFR están preparadas para ser ancladas al suelo.



DIMENSIONES

| Modelo | | CFR-1 | CFR-2 | CFR-2 CON RANURA | CFR-3 | CFR-4 | CFR-5 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| Dimensiones exteriores (mm) | Alto | 400 | 600 | 600 | 750 | 980 | 1200 |
| | Ancho | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 |
| | Fondo | 475 | 475 | 475 | 475 | 575 | 575 |
| Dimensiones interiores (mm) | Alto | 270 | 470 | 470 | 620 | 850 | 1070 |
| | Ancho | 370 | 370 | 370 | 370 | 500 | 500 |
| | Fondo | 320 | 320 | 320 | 320 | 420 | 420 |
| Saliente de la maneta (mm) | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Volumen (litros) | | 32 | 56 | 56 | 73 | 179 | 225 |
| Peso (Kg) | | 170 | 205 | 205 | 260 | 400 | 450 |
| Nº de pestillos | | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nº de bandejas | | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| Anclaje en la base | | • | • | • | • | • | • |
| Secreter | | - | o | - | o | o | o |
| Dimensiones interiores secreter (mm) | Alto | - | 120 | - | 120 | 120 | 120 |
| | Ancho | - | 321 | - | 321 | 451 | 451 |
| | Fondo | - | 250 | - | 250 | 350 | 350 |

(•) Estándar (o) Opción

Ferrimax se reserva el derecho a modificar sus modelos según exigencias del progreso técnico.

Distribuido por:



FERRIMAX, S.A.

Fábrica: Progreso, 304-306 · 08918 Badalona (Barcelona) · Tel. 93 460 16 96 · Fax. 93 399 61 59
e-mail : comercial@ferrimax.es · web : www.ferrimax.es

Delegación Madrid: Poligono Industrial Villaverde
c/ Resina, 22-24, nave 27 · 28021 Madrid · Tel. 91 796 08 96 · Fax 91 795 39 45
e-mail : ferrimaxmadrid@terra.es

SERVICIO TÉCNICO
Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
EN TODA ESPAÑA