

Cajas de Seguridad Serie SM



Modelo SM-2

La Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por Ferrimax, s.a. para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma EN ISO 9001:2000.



Cajas de Seguridad Serie SM



Modelo SM-4

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Puerta y frontal

Construidos con chapa de acero de 10 mm de espesor (modelos SM-1, SM-2 y SM-3), y de 8 mm de espesor (modelo SM-4).

Cuerpo

Construido con chapa de acero de 5 mm de espesor (modelos SM-1, SM-2 y SM-3), y de 4 mm de espesor (modelo SM-4).

Soldadura perimetral robotizada en continuo del frontal al cuerpo.

Mecanismos de cierre

Pestillos de 22 mm de diámetro.

Protección antitaladro de los pestillos mediante plancha de acero al manganeso de 3 mm de espesor.

Cerradura de emergencia con llave de doble pala (sólo modelo SM-4).

Accionamiento de los pestillos por volante.

Cerradura electrónica

Cerradura protegida por plancha antitaladro de acero al manganeso.

Código de usuario compuesto de 4 a 10 cifras.

Teclado alfanumérico de membrana con 4 leds de visualización de mensajes.

Señales acústicas y visuales para confirmar códigos, avisar de posibles errores o pilas agotadas.

Bloqueo del sistema de cierre al introducir tres códigos erróneos seguidos.

Alimentación interna con pilas alcalinas (no incluidas).

Permite conservar la memoria en caso de agotarse las pilas en cuyo caso se utilizará el contacto exterior del teclado.

Bandeja

Bandeja interior incluida.

Puntos de anclaje

Dos puntos de anclaje en la espalda y dos puntos de anclaje en la base (2+2).

DIMENSIONES

Modelo	Dimensiones exteriores (mm)			Dimensiones interiores (mm)			Nº de pestillos		Volumen (litros)	Peso (Kg)
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Horizontales	Verticales		
SM-1	280	400	350	260	390	295	2	-	31	34
SM-2	350	470	350	330	460	295	3	1+1	47	44
SM-3	490	430	400	470	420	345	3	2+2	70	57
SM-4	600	430	400	590	420	350	3	4	85	56

Distribuido por:



FERRIMAX, S.A.

Fábrica: Progreso, 304-306 · 08918 Badalona (Barcelona) · Tel. 93 460 16 96 · Fax. 93 399 61 59
e-mail : comercial@ferrimax.es · web : www.ferrimax.es

Delegación Madrid: Polígono Industrial Villaverde
c/ Resina, 22-24, nave 27 · 28021 Madrid · Tel. 91 796 08 96 · Fax 91 795 39 45
e-mail : ferrimaxmadrid@terra.es

SERVICIO TÉCNICO
Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
EN TODA ESPAÑA